




BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỬA CUỐN NAN NHÔM

Dùng cho cửa: A49i (màu #05, sản xuất tại nhà máy Austdoor Nhơn Trạch)


Mã: TC-01/CC.A49i

Lần sửa đổi: 11

Ngày áp dụng: 01/07/2022

I Thân cửa, quy cách							
1	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Nan A49iA Nan A49iB</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>						
2	Cao x Rộng phủ bì tối đa S30.25m2 = H5.5m x W5.5m						
3	Cao x Rộng phủ bì tối thiểu S7.0m2 = H2.5m x W2.8m						
4	Vị trí lò cuốn Trong/Ngoài						
5	Vật liệu thân cửa Nhôm 6063 T5						
6	Nan cửa Nan 2 lớp dày 0.9-1.1mm ±5%						
7	Bề mặt sơn Sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp (Tiger / Akzonobel)						
8	Màu sắc #05 (ghi sáng)						
9	Lỗ thoáng 5x50x30mm, hình lục giác dài (hình thoi), xếp kiểu so le						
10	Bộ bít đầu nan Nhựa kỹ thuật						
11	Thanh đáy Bộ thanh đáy TD460+461+462, sơn tĩnh điện						
12	Gioăng đáy Nhựa PVC						
13	Tem cửa Tem ALUROLL						
14	In chữ điện tử Theo quy định						
15	Bao gói Bọc carton tiêu chuẩn						
II Lựa chọn bộ tời, Trục đồng bộ							
1	Loại bộ tời tương ứng với Diện tích, Chiều cao giới hạn; Lưu ý khoảng cách gờ sau ray KC S200 (S<=13.5m2, Hpb<=6.0m) ; AH300A (S<=21m2, Hpb<=6.0m) ; AK300A (S<=20.5m2, Hpb<=6.0m) ; S300 (S<=21m2, Hpb<=6.0m) AH500A (S<=30.25m2, Hpb<=6.0m) ; AK500A (S<=30.25m2, Hpb<=6.0m) AH800A (S<=30.25m2, Hpb<=6.0m) ; AK800A (S<=30.25m2, Hpb<=6.0m, sau ray >=140mm)						
2	Phụ kiện của bộ tời đồng bộ 01 Motor, 01 Hộp điều khiển AA803 (cho AH/AK) hoặc AA803.P (cho AH/AK (đảo chiều không dây)), 02 Tay điều khiển DK1, 01 Bộ nút bấm Âm tường AT2.P, 01 Bộ mặt bích (Mặt bích chính; Giá T, gổỉ đỡ, đầu trục nhựa/ Mặt bích phụ, đầu trục thép) 01 Motor, 01 Hộp điều khiển AA806 (cho S200/300) , 02 Tay điều khiển DK3, 01 Nút bấm Âm tường AT6, 01 Bộ mặt bích (Mặt bích chính; Giá T, gổỉ đỡ, đầu trục nhựa/ Mặt bích phụ, đầu trục thép)						
3	Đảo chiều cho bộ tời đồng bộ Bộ tự ngắt (tự dừng) cho bộ tời AH / AK / S Đảo chiều không dây dùng cho bộ tời AK / AH(đảo chiều không dây)						
Lựa chọn nhanh Bộ tời AH / AK / S							
		Wpb (mm)					
		2800-3500	3501-4000	4001-4500	4501-5000	5001-5500	
4	Hpb (mm)	2500-2800	S200 AH/AK300	S200 AH/AK300	S200 AH/AK300	AH/AK/S300	
		2801-3200	S200 AH/AK300	S200 AH/AK300	AH/AK/S300	AH/AK/S300	
		3201-3600	S200 AH/AK300	AH/AK/S300	AH/AK/S300	AH/AK/S300	AH/AK/S300
		3601-4000	AH/AK/S300	AH/AK/S300	AH/AK/S300	AH/AK/S300	AH/AK500
		4001-4400	AH/AK/S300	AH/AK/S300	AH/AK/S300	AH/AK500	AH/AK500
		4401-4800	AH/AK/S300	AH/AK/S300	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500
		4801-5000	AH/AK/S300	AH/AK/S300	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500
5001-5500	AH/AK/S300	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500		
5	Trục	Ø113.5x2.5 mạ kẽm				Ø113.5x4 sơn/mạ kẽm	
6	Dài trục	Chiều dài trục tiêu chuẩn = Wpb + 100mm					
7	Pully	P230S					
8	Bên phụ	Gổỉ đỡ, đầu trục nhựa					
III Ray							
1	Ray nhôm U85INS (tiêu chuẩn)	Nhôm 6063 T5 sơn tĩnh điện màu #07 (ghi đậm), kích thước mặt cắt 85x27mm, Wpb = Wtt + 170mm					
2	Ray nhôm hộp U105NS	Nhôm 6063 T5 sơn tĩnh điện màu #07 (ghi đậm), kích thước mặt cắt 105x39mm, Wpb = Wtt + 210mm					
IV Phụ kiện lựa chọn thêm							
1	Lưu điện (UPS)	P1000/ E1000 (dùng cho bộ tời 200/300/500); P2000/ E2000 (dùng cho bộ tời 200/300/500/800)					
2	Còi báo động	C2 dùng HDK AA803; C2.P dùng HDK AA803.P					
3	Mạch đèn báo sáng	MD dùng cho HDK AA803/AA803.P					
4	Miếng đón ray	Con lăn đầu ray					
5	Chống nắng	Chống nắng nhập khẩu					

- Các thông số có thể thay đổi mà không cần phải báo trước; thông số độ dày và trọng lượng của nan là giá trị trung bình ±5% sai số do công nghệ đùn ép nhôm.
- Khi khách hàng có yêu cầu đặt "Cửa ngoài tiêu chuẩn kích thước quy định" thì phải có xác nhận của phòng QLĐH thuộc Austdoor và phải chịu các chi phí phát sinh liên quan
- Do tiêu chuẩn chiều dài trục và ray, trong một số trường hợp trục và ray sẽ được hàn nối nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và điều kiện Bảo hành của Nhà sản xuất.
- Vật tư đồng bộ bộ tời và lựa chọn thêm tham khảo bảng tiêu chuẩn bộ tời mã TC-01/BT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Trạch Nguyễn