

BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỬA CUỐN NAN NHÔM

Dùng cho cửa: AL68

Lần sửa đổi: 00

Ngày áp dụng: 01/07/2022

Mã: TC-01/CC.AL68

I Thân cửa, quy cách		
1	Thân cửa, Lỗ thoáng, Headroom	<p style="text-align: center;">Nan AL68A Nan AL68B</p> <p style="text-align: center;">Headroom cửa lắp trực 33.5 Headroom cửa lắp trực 114</p>
Loại cửa		AL68 trực 33.5
2	Cao x Rộng phủ bì tối đa	S18m2 = H4m x W4.5m
3	Cao x Rộng phủ bì tối thiểu	S7.0m2 = H2.5m x W2.8m
4	Vị trí lỗ cuốn	Lỗ Trong (mặt phẳng hướng ra ngoài), lỗ Ngoài (mặt cong hướng ra ngoài)
5	Vật liệu thân cửa	Nan nhôm tiêu chuẩn 6063 T5
6	Màu sắc	#05 (ghi sáng)
7	Bề mặt sơn	Sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp (Tiger / Akzonobel)
8	Độ dày nan	Nan 2 lớp không đột lỗ dày 0.7-0.9mm ±5%
9	Thanh dầy nhôm	Bộ thanh dầy TD484+487, sơn tĩnh điện
10	Lò xo trợ lực	Kiểu thẳng đầu
11	Gối đỡ cửa cơ	Gối đỡ gang
12	Trục mạ kẽm	Ø33.5x2.3mm
13	Dài trực	Chiều dài trực tiêu chuẩn = Wpb + 370mm
14	Pully	Kiểu G bằng nhựa PA
15	Lò cuốn	Kiểu G bằng thép tấm liền
16	Lỗ thoáng	Từ 0 đến 5 hàng lỗ thoáng. Kích thước 20x160x200mm; hình lục giác dài, giữa hình kim cương; xếp thẳng hàng
17	Chiều cao lỗ thoáng (từ cos 0)	Hàng lỗ thoáng cao nhất dưới thông thủy 100mm hoặc thấp hơn
18	Chiều cao hộp kỹ thuật	Min: 450mm, Max: 550mm
19	Giang đáy	Nhựa PVC
20	Tay kéo cửa (cửa Hpb>2.2m)	Bằng INOX
21	Tem cửa	Tem AUSTROLL
22	In chữ điện tử	Theo quy định
23	Bao gói	Bao kín bằng xốp tiêu chuẩn
II Lựa chọn bộ tời		
1	Chủng loại	ARG.P-1 dùng cho cửa có S < 9m2, ARG.P-2 dùng cho cửa có S < 18m2
2	Hộp điều khiển	AD901 (cho ARG.P)
3	Tay điều khiển	DK1 nắp trượt (cho AD901)
4	Nút bấm âm tường	AT1 (cho bộ tời ARG.P)
5	Chiều cao lắp nút âm tường	1300mm-1400mm
6	Dây rút ly hợp	Loại mềm kiểu tăng đơn
7	Bên động cơ, Bên phụ	Bộ gối đỡ cửa điện
III Ray, Giá đỡ		
1	Ray nhôm U85iNS (tiêu chuẩn)	Nhôm 6063 T5 sơn tĩnh điện màu #07 (ghi đậm), kích thước mặt cắt 85x27mm, gioăng giảm chấn 5x5mm, Wpb = Wtt + 170mm
2	Giá đỡ	V50T
IV Phụ kiện lựa chọn thêm		
1	Khóa ngang	Khoá AUSTDOOR KH1
2	Còi	Còi DC - C1
3	Mạch đèn báo sáng	MD dùng cho HDK AD901
4	Lưu điện (UPS)	AD9/ AD15 dùng cho bộ tời ARG.P
5	Miệng đón ray	Con lăn đầu ray

- Các thông số có thể thay đổi mà không cần phải báo trước; thông số độ dày và trọng lượng của nan là giá trị trung bình ± 3% sai số do công nghệ đúc ép nhôm.
- Khi khách hàng có yêu cầu đặt "Cửa ngoài tiêu chuẩn kích thước quy định" thì phải có xác nhận của phòng QLĐH thuộc Austdoor là phải chịu các chi phí phát sinh liên quan.
- Tùy theo chiều rộng của cửa nên khoảng cách của lỗ thoáng đến ray có thể khác nhau.
- Vật tư đồng bộ bộ tời và lựa chọn thêm tham khảo bảng tiêu chuẩn bộ tời mã TC-01/BT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR

CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Trạch Nguyễn