

BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỬA CUỐN NAN NHÔM

Dùng cho cửa: B100

Mã: TC-01/CC.B100

Lần sửa đổi: 11

Ngày áp dụng: 01/07/2022

I Thân cửa, quy cách											
1	Mặt cắt nan, Lỗ thoáng, Headroom	<p style="text-align: center;">Nan B100</p>									
2	Cao x Rộng phủ bì tối đa	S76m2 = H8.0m x W9.5m									
3	Cao x Rộng phủ bì tối thiểu	S14m2 = H2.8m x W5.0m									
4	Vị trí lỗ cuốn	Lô Trong (tiêu chuẩn, mặt phẳng hướng ra ngoài), lô Ngoài (mặt cong hướng ra ngoài)									
5	Vật liệu thân cửa	Nhôm 6063 T5									
6	Nan cửa	Nan 2 lớp dày 1.8-2.2 mm ±5%									
7	Bề mặt sơn	Sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp (Tiger / Akzonobel)									
8	Màu sắc	#05 (ghi sáng)									
9	Lỗ thoáng	9 x 60 x 37mm, hình chữ nhật góc vè tròn, xếp kiểu so le									
10	Bộ bít đầu nan	Nhựa kỹ thuật									
11	Thanh đáy	Bộ thanh đáy TD472+467+471, sơn tĩnh điện									
12	Gioăng đáy	Nhựa PVC									
13	Tem cửa	Tem ALUROLL									
14	In chữ điện tử	Theo quy định									
15	Bao gói	Bọc carton tiêu chuẩn									
II Lựa chọn bộ tời, Khung kỹ thuật											
1	Loại bộ tời tương ứng với Diện tích, Chiều cao giới hạn; Lưu ý khoảng cánh gà sau ray KC	AH300A (S<=12m2, Hpb<=6.2m) ; AK300A (S<=11.5m2, Hpb<=6.0m) AH500A (S<=20m2, Hpb<=6.2m) ; AK500A (S<=19m2, Hpb<=6.0m) AH800A (S<=31.5m2, Hpb<=6.2m) ; AK800A (S<=30.5m2, Hpb<=6.2m, sau ray >=160mm) AH1000A (S<=40m2, Hpb<=8m, sau ray >=160mm) YH1250 đảo chiều không dây (S<=50m2, Hpb<=8.5m, sau ray >=160mm) YH1500 đảo chiều không dây (S<=60m2, Hpb<=8.5m, sau ray >=160mm) YH2000 đảo chiều không dây (S<=76m2, Hpb<=10m, sau ray >=200mm)									
2	Phụ kiện của bộ tời đồng bộ	01 Motor, 01 Hộp điều khiển AA803.P, 02 Tay điều khiển DK1, 01 Bộ nút bấm Âm tường AT2.P, 01 Bộ mặt bích (Mặt bích chính, Mặt bích phụ đầu trục thép)									
3	Đảo chiều cho bộ tời đồng bộ	Đảo chiều không dây dùng cho bộ tời AH / AK / YH (đảo chiều không dây)									
4	Lựa chọn nhanh Bộ tời AH / AK / YH (đảo chiều không dây) Hpb (mm)	Wpb (mm)									
			5000-5500	5501-6000	6001-6500	6501-7000	7001-7500	7501-8000	8001-8500	8501-9000	9001-9500
		2800-3200	AH/AK500	AH500	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800	AH800
		3201-3600	AH500	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800	AH800	AH1000	AH1000
		3601-4000	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800	AH1000	AH1000	AH1000	AH1000
		4001-4400	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800	AH800	AH1000	AH1000	AH1000	AH1000	YH1250
		4401-4800	AH/AK800	AH/AK800	AH800	AH1000	AH1000	AH1000	AH1000	YH1250	YH1250
		4801-5200	AH/AK800	AH800	AH1000	AH1000	AH1000	YH1250	YH1250	YH1250	YH1250
		5201-5600	AH800	AH1000	AH1000	AH1000	YH1250	YH1250	YH1250	YH1500	YH1500
		5601-6000	AH1000	AH1000	AH1000	YH1250	YH1250	YH1250	YH1500	YH1500	YH1500
		6001-6400	AH1000	AH1000	YH1250	YH1250	YH1250	YH1500	YH1500	YH1500	YH2000
		6401-6800	AH1000	YH1250	YH1250	YH1250	YH1500	YH1500	YH1500	YH2000	YH2000
6801-7200	AH1000	YH1250	YH1250	YH1500	YH1500	YH1500	YH2000	YH2000	YH2000		
7201-7600	YH1250	YH1250	YH1250	YH1500	YH1500	YH2000	YH2000	YH2000	YH2000		
7601-8000	YH1250	YH1250	YH1500	YH1500	YH1500	YH2000	YH2000	YH2000	YH2000		
5	Số lượng con lăn	3			4			5			
6	Thép hộp làm khung (mạ kẽm)	30x60			40x80						
7	Trục	Ø219x6.35 sơn/mạ kẽm									
8	Bên phụ	Mặt bích phụ, đầu trục thép									
9	Giá đỡ / Thanh V rời (mạ kẽm)	V63x63x5			V75x75x7						
III Ray											
1	Ray nhôm hộp U120x.NS (tiêu chuẩn)	Nhôm 6063 T5 sơn tĩnh điện màu #07 (ghi đậm), kích thước mặt cắt 120x52mm, Wpb = Wtt + 240mm									
2	Ray nhôm hộp H100NS.X	Nhôm 6063 T5 sơn tĩnh điện màu #07 (ghi đậm), kích thước mặt cắt 100x53mm, lắp cho cửa Wpb ≤ 8m, Wpb = Wtt + 200mm									
IV Phụ kiện lựa chọn thêm											
1	Lưu điện (UPS)	P1000/ E1000 (dùng cho bộ tời 300/500); P2000/ E2000 (dùng cho bộ tời 300/500/800), P3000 (dùng cho bộ tời 800/1000)									
2	Còi báo động	C2.P dùng HDK AA803.P									
3	Mạch đèn báo sáng	MD dùng cho HDK AA803.P									
4	Khung hộp	Khung mặt bích đứng động cơ bên trên									

- Các thông số có thể thay đổi mà không cần phải báo trước; thông số độ dày và trọng lượng của nan là giá trị trung bình ±5% sai số do công nghệ đùn ép nhôm.
- Khi khách hàng có yêu cầu đặt "Cửa, Khung ngoài tiêu chuẩn kích thước quy định" thì phải có xác nhận của phòng Q.L.H.T.H. Austdoor về phải chịu các chi phí phát sinh liên quan
- Do tiêu chuẩn chiều dài trục và ray, trong một số trường hợp trục và ray sẽ được hàn nối nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và điều kiện Bảo hành của Nhà sản xuất.
- Vật tư đồng bộ bộ tời và lựa chọn thêm tham khảo bảng tiêu chuẩn bộ tời mã TC-01/BT

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN AUSTDOR
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOR

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Dương Trạch Nguyễn