

## BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỬA CUỐN NAN NHÔM

**Dùng cho cửa: S52i/S52i.PC (màu #05, sản xuất tại nhà máy Austdoor Nhơn Trạch)**

Mã: TC-02/CC.S52i

Lần sửa đổi: 04

Ngày áp dụng: 01/07/2022

I Thân cửa, quy cách					
1	Mặt cắt nan, Lỗ thoáng, Headroom				
2	Cao x Rộng phủ bì tối đa	S25.0m2 = <b>H5.0m x W5.0m</b>			
3	Cao x Rộng phủ bì tối thiểu	S7.0m2 = <b>H2.5m x W2.8m</b>			
4	Vị trí lô cuốn	Trong/Ngoài			
5	Vật liệu thân cửa	Nhôm 6063 T5			
6	Nan cửa	Nan 2 lớp dày 0.9-1.0mm ±5%, có gioăng giảm chấn			
7	Gioăng lông giảm chấn	Độ dài 300mm/cái			
8	Bề mặt sơn	Sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp (Tiger / Akzonobel)			
9	Màu sắc	#05 (ghi sáng)			
10	Cải nan PC (nếu có)	Cải PC mẫu M1, M2, M3, M4, M5, M6; Hàng PC trên cùng ≤ (Hpb - 900mm)			
11	Lỗ thoáng	5x50x30mm, hình lục giác dài (hình thoi), xếp kiểu so le			
12	Bộ bít đầu nan	Nhựa kỹ thuật			
13	Thanh dây	Bộ thanh dây TD460+461+462, sơn tĩnh điện			
14	Gioăng dây	Nhựa PVC			
15	Tem cửa	Tem ALUROLL			
16	In chữ điện tử	Theo quy định			
17	Bao gói	Bọc carton tiêu chuẩn			
II Lựa chọn bộ tời, Khung kỹ thuật					
1	Loại bộ tời tương ứng với Diện tích, Chiều cao giới hạn; Lưu ý khoảng cách gá sau ray KC	S200 ( S<=13.5m2, Hpb<=5.5m) AH300A ( S<=21m2, Hpb<=5.5m) ; AK300A ( S<=20.5m2, Hpb<=5.5m) ; S300 ( S<=21m2, Hpb<=5.5m) AH500A ( S<=25m2, Hpb<=5.5m) ; AK500A ( S<=25m2, Hpb<=5.5m) AH800A ( S<=25m2, Hpb<=5.5m) ; AK800A ( S<=25m2, Hpb<=5.5m, sau ray >=140mm)			
2	Phụ kiện của bộ tời đồng bộ	01 Motor, 01 Hộp điều khiển AA803 (cho AH/AK) hoặc AA803.P (cho AH/AK (đảo chiều không dây)), 02 Tay điều khiển DK1, 01 Bộ nút bấm Âm tường AT2.P, 01 Bộ mặt bích (Mặt bích chính; Giá T, gối đỡ, đầu trục nhựa/ Mặt bích phụ, đầu trục thép) 01 Motor, 01 Hộp điều khiển AA806 (cho S200/300) , 02 Tay điều khiển DK3, 01 Nút bấm Âm tường AT6, 01 Bộ mặt bích (Mặt bích chính; Giá T, gối đỡ, đầu trục nhựa/ Mặt bích phụ, đầu trục thép)			
3	Đảo chiều cho bộ tời đồng bộ	Bộ tự ngắt (tự dừng) cho bộ tời AK/AH Đảo chiều không dây dùng cho bộ tời AK/AH(đảo chiều không dây)			
4	<b>Lựa chọn nhanh Bộ tời AH / AK / S</b>	<b>Wpb (mm)</b>			
		<b>2800-3500</b>	<b>3501-4000</b>	<b>4001-4500</b>	<b>4501-5000</b>
	<b>2500-2800</b>	S200 AH/AK300	S200 AH/AK300	S200 AH/AK300	AH/AK/S300
	<b>2801-3200</b>	S200 AH/AK300	S200 AH/AK300	AH/AK/S300	AH/AK/S300
	<b>3201-3600</b>	S200 AH/AK300	AH/AK/S300	AH/AK/S300	AH/AK/S300
	<b>3601-4000</b>	AH/AK/S300	AH/AK/S300	AH/AK/S300	AH/AK/S300
	<b>4001-4400</b>	AH/AK/S300	AH/AK/S300	AH/AK/S300	AH/AK500
	<b>4401-4800</b>	AH/AK/S300	AH/AK/S300	AH/AK500	AH/AK500
<b>4801-5000</b>	AH/AK/S300	AH/AK/S300	AH/AK500	AH/AK500	
5	Số lượng con lăn	2			
6	Thép hộp làm khung (mạ kẽm)	20x40	25x50		
7	Trục	Ø113.5x2.5 mạ kẽm			
8	Pully	P230S			
9	Bên phụ	Gối đỡ, đầu trục nhựa			
10	Giá đỡ (mạ kẽm)	V50x50x5			
III Ray					
1	Ray nhôm U85iNS (tiêu chuẩn)	Nhôm 6063 T5 sơn tĩnh điện màu #07 (ghi đậm), kích thước mặt cắt 85x27mm, Wpb = Wtt + 170mm			
2	Ray nhôm hộp U105NS	Nhôm 6063 T5 sơn tĩnh điện màu #07 (ghi đậm), kích thước mặt cắt 105x39mm, Wpb = Wtt + 210mm			
IV Phụ kiện lựa chọn thêm					
1	Lưu điện (UPS)	P1000/ E1000 (dùng cho bộ tời 200/300/500); P2000/ E2000 (dùng cho bộ tời 200/300/500/800)			
2	Còi báo động	C2 dùng HDK AA803; C2.P dùng HDK AA803.P			
3	Mạch đèn báo sáng	MD dùng cho HDK AA803/AA803.P			
4	Khung hộp	Khung mặt bích đứng động cơ bên trên; Khung vát cạnh; Trục đồng bộ không lấy khung (chiều dài trục tiêu chuẩn = Wpb + 100mm)			
5	Chống nắng	Chống nắng nhập khẩu			

- Các thông số có thể thay đổi mà không cần phải báo trước; thông số độ dày và trọng lượng của nan là giá trị trung bình ±5% sai số do công nghệ đùn ép nhôm.
- Khi khách hàng có yêu cầu đặt "Cửa, Khung ngoài tiêu chuẩn kích thước quy định" thì phải có xác nhận của phòng QLĐH thuộc Austdoor và phải chịu các chi phí phát sinh liên quan
- Do tiêu chuẩn chiều dài trục và ray, trong một số trường hợp trục và ray sẽ được hàn nối nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu cấu kỹ thuật và điều kiện Bảo hành của Nhà sản xuất.
- Vật tư đồng bộ bộ tời và lựa chọn thêm tham khảo bảng tiêu chuẩn bộ tời mã TC-01/BT

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOR**
  
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
   
*Dương Trạch Nguyễn*