

BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỬA CUỐN SIÊU TRƯỜNG

Dùng cho cửa: ST100-08

Mã: TC-02/CC.ST100

Lần sửa đổi: 00

Ngày áp dụng: 01/07/2022

I Thân cửa, quy cách											
1	Mặt cắt nan, Headroom	<p style="text-align: center;">Nan ST100-08</p>									
2	Cao x Rộng phủ bì tối đa	S49m2 = H7.0m x W7.0m									
3	Cao x Rộng phủ bì tối thiểu	S7.0m2 = H2.5m x W2.8m									
4	Vị trí lỗ cuốn	Lỗ Trong (tiêu chuẩn, lung cong nan hướng ra ngoài), lỗ Ngoài (bụng nan hướng ra ngoài)									
5	Vật liệu thân cửa	Thép mạ kẽm/ mạ điện									
6	Nan cửa	Dày 0.8mm ±5%									
7	Bề mặt sơn	Sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp									
8	Màu sắc	#07 (ghi đậm), Ral7046 (xám)									
9	Lỗ thoát	Không									
10	Bộ bít đầu nan	Thép mạ kẽm									
11	Thanh đáy	Bộ thanh đáy TD472+461+482, sơn tĩnh điện									
12	Gioăng đáy	Nhựa PVC									
13	Tem cửa	Tem HD SERIES									
14	In chữ điện tử	Theo quy định									
15	Bao gói	Bọc carton tiêu chuẩn									
II Lựa chọn bộ tời, Khung kỹ thuật											
2	Loại bộ tời tương ứng với Diện tích, Chiều cao giới hạn; Lưu ý khoảng cách gà sau ray KC	AH300A (S<=17.5m2, Hpb<=6.5m) ; AK300A (S<=16.5m2, Hpb<=6.0m) ; C200 (S<=11m2, Hpb<=6.0m) AH500A (S<=29m2, Hpb<=6.5m) ; AK500A (S<=28.5m2, Hpb<=6.0m) ; C300 (S<=16.5m2, Hpb<=6.0m) AH800A (S<=47.6m2, Hpb<=7.5m) ; AK800A (S<=45.5m2, Hpb<=7.2m, sau ray >=140mm) AH1000A (S<=49m2, Hpb<=7.5m, sau ray >=140mm) ; YH1250 đảo chiều không dây (S<=49m2, Hpb<=7.5m, sau ray >=150mm)									
3	Phụ kiện của bộ tời đồng bộ	01 Motor, 01 Hộp điều khiển AA803.P cho bộ tời AH / AH / YH, 02 Tay điều khiển DK1, 01 Bộ nút bấm Âm tường AT2.P, 01 Bộ mặt bích (Mặt bích chính, Mặt bích phụ đầu trực thép) 01 Motor, Hộp điều khiển liền motor cho bộ tời C200 / C300, 02 Tay điều khiển DK5, 01 Nút bấm Âm tường AT6, 01 Bộ mặt bích (Mặt bích chính, Mặt bích phụ đầu trực thép)									
3	Đảo chiều cho bộ tời đồng bộ	Bộ tự ngắt (tự dừng) cho bộ tời AH / AK / C (ray tiêu chuẩn có lá inox) Đảo chiều không dây dùng cho bộ tời AH / AH (đảo chiều không dây)									
1	Hpb (mm)	Lựa chọn nhanh Bộ tời AH/AK/YH(đảo chiều không dây)									
		Wpb (mm)									
		2500-2800	C200 AH/AK300	AH/AK/C300	AH/AK/C300	AH/AK/C300	AH/AK/C300	AH/AK/C300	AH300	AH/AK500	AH/AK500
		2801-3200	AH/AK/C300	AH/AK/C300	AH/AK/C300	AH/AK/C300	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500
		3201-3600	AH/AK/C300	AH/AK/C300	AH/AK/C300	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500
		3601-4000	AH/AK/C300	AH/AK/C300	AH/AK800	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500
		4001-4400	AH/AK/C300	AH/AK800	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH500	AH500	AH/AK800
		4401-4800	AH300	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH500	AH/AK800	AH/AK800
		4801-5200	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH500	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800
		5201-5600	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800
		5601-6000	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800
6001-6400	AH/AK500	AH/AK500	AH500	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800		
6401-6800	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800	AH800		
6801-7000	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800	AH1000		
1	Số lượng con lăn	2		3							
2	Thép hộp làm khung (mạ kẽm)	20x40	25x50				30x60				
3	Trục	Ø168 x 3.96 sơn/mạ kẽm									
4	Giá đỡ / Thanh V rời (mạ kẽm)	V63x63x5					V75x75x7				
5	Ốp che khung kỹ thuật	Tôn sơn tĩnh điện (màu trắng) dày 0.5mm									
III Ray											
1	Ray nhôm hộp U120d.NS	Nhôm 6063 T5 sơn tĩnh điện màu #07 (ghi đậm), kích thước mặt cắt 120x52mm, Wpb = Wtt + 240mm									
IV Phụ kiện lựa chọn thêm											
1	Lưu điện (UPS)	P1000/ E1000 (dùng cho bộ tời 200/300/500); P2000/ E2000 (dùng cho bộ tời 200/300/500/800), P3000 (dùng cho bộ tời 800/1000)									
2	Còi báo động	C2.P dùng HĐK AA803.P									
3	Mạch đèn báo sáng	MD dùng cho HĐK AA803.P									
4	Khung hộp	Khung mặt bích đứng động cơ bên trên									

- Các thông số có thể thay đổi mà không cần phải báo trước; thông số độ dày và trọng lượng của nan là giá trị trung bình +/-5% sai số.
- Khi khách hàng có yêu cầu đặt "Cửa, Khung ngoài tiêu chuẩn kích thước quy định" thì phải có xác nhận của phòng QLĐT thuộc Austdoor và phải chịu các chi phí phát sinh liên quan
- Trong một số trường hợp Ray, Trục sẽ được hàn nối nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và điều kiện Bảo hành của Nhà sản xuất.
- Vật tư đồng bộ bộ tời và lựa chọn thêm tham khảo bảng tiêu chuẩn bộ tời mã TC-01/BT

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN AUSTDOR
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 TẬP ĐOÀN
 AUSTDOR
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Dương Trạch Nguyễn
 Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI